

## Scheda Tecnica:

### TG-200 Tour Guide System "OneWay"



#### Descrizione panoramica:

Il sistema TG-200 Avteq sceglie l'aspetto elegante delle finiture grigio/bianco caldo.

Il sistema è dotato di uno schermo LCD di facile lettura, di un funzionamento intelligente a tre pulsanti. La batteria integrata ai polimeri di litio 1300mAh garantisce più di 17 ore di uso continuo. Attraverso il connettore micro USB, il metodo di ricarica è facile e simile alla ricarica di uno smartphone.

Le valigie per la ricarica sono disponibili in unità da: 12, 35 e 70 slot.



- Dimensioni compatte ineguagliabili e comfort di utilizzo
- Sincronizzazione automatica del ricevitore con il numero di canale del trasmettitore (SK-200C opzionale)
- Lo schermo LCD di facile lettura visualizza il numero del canale, i volumi, il contatore della batteria e le condizioni di carica.
- Accessori microfonici speciali per accettare contenuti multimediali esterni e trasmissione senza fili ai ricevitori
- L'uso di batterie ricaricabili ai polimeri di litio riduce drasticamente il costo di acquisto delle batterie usa e getta e riduce l'impatto ambientale attraverso il loro smaltimento o riciclaggio.
- Risparmio energetico - Il ricevitore si spegne automaticamente se non viene ricevuto alcun segnale per 20 minuti.

#### Caratteristiche Generali:

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| • Banda di frequenza:       | 863-865 MHz                |
| • Canali:                   | 20                         |
| • Modulazione:              | GFSK                       |
| • Risposta in frequenza:    | 20 Hz ÷ 3Khz               |
| • Dynamic Range:            | > 80 dB                    |
| • Rapporto S/N:             | > 50 dB                    |
| • THD a 1 KHz:              | < 3%                       |
| • Range di Portata:         | indoor 100m – outdoor 150m |
| • Temperatura di esercizio: | -10 ~ 50°C                 |

<b>Caratteristiche Tecniche:</b>	<b>TG-200T Trasmettitore</b>	<b>TG-200R Ricevitore</b>
<b>RF output power:</b>	10 mW	-
<b>Sensibilità del ricevitore:</b>	-	-88dBm
<b>Connessione jack 3,5 mm:</b>	1x Mic IN	1x Auricolare OUT
<b>Sorgente microfono:</b>	esterna	-
<b>Livello di ingresso:</b>	Mic: -40dBV (max)	-
<b>Canali:</b>	20	
<b>Sincronizzazione canali:</b>	-	con SK-200C (opzionale)
<b>Tasti frontali:</b>	Selettore di canali e volume su/giù	
<b>Tasto accensione:</b>	power ON/OFF + Mute	power ON/OFF
<b>Batteria:</b>	Polimeri di Litio – 600mAh/3.7V	
<b>Autonomia stimata:</b>	13 h.	17 h.
<b>Tempo di ricarica:</b>	circa 6 h.	
<b>Display LCD:</b>	Canali – Indicatore stato batteria – Volume	
<b>Antenna:</b>	Integrata	Cuffia
<b>Conformità alla normativa:</b>	CE - FCC	
<b>Dimensioni:</b>	40 x 12 x 82,6 mm. (antenna TX non inclusa)	
<b>Peso:</b>	48 gr.	
<b>Colore:</b>	Bianco	Grigio

**Prodotti correlati:**

Caricatore TC-12 – Caricatore TC-35 – Caricatore TC-70 – SK-200C Sync - LY-01 Tracollina – Auricolare CS-IN (monouso) – EP-01 Auricolare monoaurale in silicone igienizzabile – EP-02 auricolare stereo – EP-03 Cuffia - LM-11/LM-15 Microfono lavalier - HM-20 Microfono archetto – USBY-01 Cavo USB/microUSB – MUA Adattatore USB – NL-100 Collarino induzione “ipodudenti” – PH-100 Custodia cintura/braccio