

## RICARICATORI SERIE OTG-200

### C-2 BASE DI RICARICA

e **UPLOADER** per ricevitori e trasmettitori serie OTG-200, **2 slot di ricarica**, tempo di ricarica rapida in 5 ore, indicatore di ricarica completa, alimentatore switching interno AC 100~240V, DCV 12V / 1.6A - funzione di ricarica intelligente.

Dim.120 x 120 x 52 mm. Peso 0,100 kg.



### C-5 BASE DI RICARICA

e **UPLOADER** per ricevitori e trasmettitori serie OTG-200, **5 slot di ricarica**, tempo di ricarica rapida in 5 ore, indicatore di ricarica completa, alimentatore switching interno AC 100~240V, DCV 12V / 1.6A - funzione di ricarica intelligente.

Dim.230 x 94 x 65,5 mm. Peso 1 kg. – Software proprietario programmabile OK-OTG-SE disponibile per la gestione dei canali.



### CHG-25 CARICATORE/UPLOADER con valigia di trasporto

Caricatore e Uploader per ricevitori e trasmettitori della serie OTG-200 con valigia di trasporto, **25 slot di ricarica**, tempo di ricarica rapida in 5 ore, indicatore di ricarica completa, alimentatore switching interno AC 100~240V, DCV 12V / 5A, funzione di ricarica intelligente, chiusura di sicurezza. Dim.336 x 246 x 94 mm. (solo il caricatore, senza valigia) Peso 2,45 kg. Software proprietario programmabile OK-OTG-SE disponibile per la gestione dei canali.



Prodotti correlati:

Trasmettitore OTG-200T, ricevitore OTG-200R

## C-50 Caricatore e Uploader da rack

per ricevitori e trasmettitori della serie OTG-20, **50 slot di ricarica**, tempo di ricarica rapida in 5 ore, indicatore di ricarica completa, alimentatore switching interno AC 100~240V, 50/60Hz, funzione di ricarica intelligente  
Dim.399 x 4826 x 222,8 mm. Peso 12 kg.

Software proprietario programmabile OK-OTG-SE disponibile per la gestione dei canali.



---

Prodotti correlati:

Trasmettitore OTG-200T, ricevitore OTG-200R