

Trasmettitore da Tavolo: EJ-770T / EJ-774T – 40ch di frequenze**EJ-770T monocanale:**

Il trasmettitore monocanale EJ-770T offre una soluzione senza problemi per gli eventi in cui è necessario tradurre una sola lingua e trasmettere in modalità wireless. L'ingresso Aux per una sorgente audio esterna è utile per arricchire l'applicazione, che verrà mixata con il segnale RF e inviata al pubblico. Il pulsante e il controllo individuali per il microfono e l'Aux facilitano le operazioni che l'interprete può gestire facilmente. L'EJ-770T supporta il monitoraggio in-ear con ingressi audio RCA e XLR opzionali.

Ricevitori ottimali con cui lavorare, sono: WT-300 G2 e WT-500.

PRODOTTI CORRELATI:

DPA-12 ANTENNA - CENTRALE CR-M4101 - Posto Interprete CR-M4103 con Cuffia CR-P4 – RICEVITORE WT-500 / WT-300 – AURICOLARE EM-101 – CUFFIA STEREO CS-1 -

EJ-774T 4 canali:



Questo **sistema di trasmissione a 4 canali EJ-774T**, offre un'installazione semplicissima per la distribuzione simultanea di lingue fino a 4 alla volta. È sufficiente collegare le sorgenti audio esterne, accendere i rispettivi trasmettitori, impostare i canali selezionati ed è pronto all'uso. L'interruttore rotante è di grande aiuto per monitorare ogni trasmissione da parte dell'operatore.

Banda di frequenza da 584 a 865 MHz (a seconda della regione) 16-96 canali, a seconda del paese e della banda di frequenza. Ricevitori ottimali con cui lavorare, sono: WT-300 G2 e WT-500

OVERALL SYSTEM	EJ-770T – 1 canale	EJ-774T – 4 canali
Oscillation type	PLL Synthesized Control OSC	PLL Synthesized Control OSC
Carrier frequency range	584 MHz ~ 865 MHz (region dependent)	584 MHz ~ 865 MHz (region dependent)
Channels	40 channels	40 channels
RF output	Hi: 16dBm/Low: 10dBm (country dependent)	Hi: 16dBm/Low: 10dBm
Antenna	TNC connector	TNC connector
Monitor output	450mW @32Ω	450mW @32Ω
Aux inputs	Mic in-6.3ø and XLR; Aux in-RCA	Mic in-6.3ø and XLR; Aux in-RCA
Earphone jack	3.5 mm, stereo	3.5 mm, stereo
Operating range	100 M (line of sight)	100 M (line of sight)
Power requirements	100~240V AC / 12V DC, 1 A; switching power supply	100~240V AC / 12V DC, 2A; switching power supply
Dimensions (D x W x H)	214 x 215 x 44 mm	214 x 430 x 44 mm
Weight	1.25 kg	2.4 kg

PRODOTTI CORRELATI:

DPA-12 ANTENNA - CENTRALE CR-M4101 - Posto Interprete CR-M4103 con Cuffia CR-P4 – RICEVITORE WT-500 / WT-300 – AURICOLARE EM-101 – CUFFIA STEREO CS-1 -