

## Scheda Tecnica:

### OMG-100T Audio Guida con Trasmettitore/Guiding



#### Descrizione:

**OMG-100T** Audioguida museale digitale, con **Ricevitore per Guiding a 16 canali digitali**, tastiera soft touch per riproduzione veloce dei file memorizzati, 16 canali di trasmissione Freq.863-865 MHz; display LCD 1,3" retroilluminato con indicatore livello batteria ed indicazioni su lingua in riproduzione; Ricevitore IR per utilizzo con IR TAG; memoria interna da 8GB (espandibile a 32GB opzionale), fino a 32 lingue, e 9.999 file memorizzabili.

Batteria ricaricabile ai Polimeri di Litio; Autonomia 10 ore circa; Microfono integrato e altoparlante interno 0,5W 8Ω; 1 presa jack 3,5 mm. per microfono esterno e 1 presa jack per cuffia esterna; allarme interno contro il furto; riproduzione sequenziale e con richiamo diretto delle tracce pre memorizzate per ciascuna lingua; riproduzione automatica attraverso trigger IR – 5 modalità di funzionamento: PLAYER, GUEST, LEADER, LIVE, LECTURE; risposta in frequenza 50Hz – 18 KHz; Total Harmonic Distorsion < 0,5%.

Dimensioni 19,3 x 50,7 x 127 mm; Peso 95 gr.

### Caratteristiche Tecniche:

- Formato supportato: .mp3;
- Qualità audio: digitale;
- Memoria integrata: 8Gb – *opzionale 32Gb* –
- Lingue: fino a 32
- Messaggi: 9.999 per lingua
- Sensore automatismo: infrarosso
- Connessione: 1x jack 3,5 mm (*per cuffia stereo opzionale*);  
1x jack 3,5 mm (*per microfono opzionale*);  
1x USB 2.0 tipo A;
- Altoparlante integrato: 0,5 W @ 8 Ohm;
- Risposta in frequenza: 200 Hz ÷ 5.000 Hz
- Total Harmonic Distorsion: <0,5%
- Alimentazione: batteria ricaricabile ai Polimeri di Litio 3,6V 1300 mAh;
- Autonomia: 10 h circa
- Ricarica batterie: con caricatore OMG-25C - 25 unità (*venduto separatamente*)
- Caricamento contenuti: con UpLoader OMG-25U per 25 unità (*veduto separatamente*)
- Temperatura di esercizio: -10 ~ 60°C
- Potenza RF uscita 10 dBm
- Portata > 50m
- Dimensioni: 19,2 x 50,7 x 127 mm.
- Peso (incluse batterie): 95 gr.

---

### Prodotti correlati:

Caricatore OMG-25C – UpLoader OMG-25U – Attivatore IR IT200 – Tracollina – Auricolare CS-IN (monouso) – Auricolare EM-101 in gomma siliconica igienizzabile - Cuffia CS-1 - Centralina Antifurto LT-200+ - Microfono lavalier LM-72A - Microfono headset HM-35A -