

Scheda Tecnica WT300-G2

Il Sistema WT-300 G2 è l'evoluzione del collaudatissimo WT-300, caratteristiche tecniche migliorate e perfezionate ulteriormente.

NOVITA': tasti in BRAILLE per non vedenti/ipovedenti; nuovo design ergonomico; range di operatività entro 100 m.circa in area libera; autonomia batterie aumentata, microfono integrato nel trasmettitore (possibilità di utilizzo anche senza microfono a cavo); la funzione "ALLARME" uscita dal campo di ricezione permette alla guida di controllare la propria distanza dal gruppo.

Sistema di trasmissione audio PLL a 40 canali mono, 863-865 MHz; display LDC per livello batteria e lettura del canale di riferimento.

Adatto per Tour Guide, traduzioni itineranti, visite guidate e altre situazioni dove un canale audio deve essere distribuito su più ricevitori; batterie 2x AA NI-MH ricaricabili con apposita valigia di ricarica, possibilità di funzionamento con 2x AA Alkalina 1,5V, case in ABS ergonomico.



Possibilità di personalizzare il dispositivo con logo.

Ricevitore WT300R-G2

- Uscita jack 3,5mm
- 40 canali
- Audio integrato
- Auricolare in gomma silicica
- Spia dello stato della batteria
- Regolatore di volume
- Tasto ON-OFF-STANDBY
- Autonomia Batterie 22/24 h.
- **Tasti in BRAILLE**
- **Range operatività 100m circa**

Trasmettitore WT300T-G2

- Ingresso mic jack 3,5mm
- 40 canali
- Microfono integrato
- Microfono lavalier (headset opzionale)
- Spia dello stato della batteria
- Tasto ON-OFF-STANDBY
- Regolatore di volume
- Autonomia Batterie 12/15 h.
- **Tasti in BRAILLE**
- **Indicatore ALLARME uscita dal range**

Prodotti correlati:

Headset HM-35, Lavalier LM-72A, trasmettitore WT300T-G2, ricevitore WT300R-G2, HDC-300 Valigia ricarica/trasporto 24slot, TB-300 Borsa morbida trasporto 30slot, CCW-28 Valigia rigida/trasporto 28 unità